

Ultrazvukové zariadenia



KRAINTEK, s. r. o.



- ultrazvukové zariadenia jsou vyrobeny z 2,5 mm nerez z AISI 304; Wr. 1.4301
- pro požadavek na vyšší chemickú odolnosť možnosť výroby z nerez z AISI 316; Wr. 1.4571
- přívodní kabel délky 1,5 m je ukončen konektorem
- vysoká variabilita umístění zariadenia
- výroba zariadení na zakázku-dle přání zákazníka
- presné technické parametry jsou součástí technické nabídky

PŘÍRUBOVÉ ULTRAZVUKOVÉ ZÁŘIČE



Typ	Počet PKE prvků	Pracovní frekvence 25 kHz	Pracovní frekvence 30 kHz	Pracovní frekvence 35 kHz	Pracovní frekvence 40 kHz	UZ výkon W
SPP-P HF/2/X-Y	2	*	*	*	*	90
SPP-P HF/4/X-Y	4	*	*	*	*	180
SPP-P HF/6/X-Y	6	*	*	*	*	270
SPP-P HF/8/X-Y	8	*	*	*	*	360
SPP-P HF/10/X-Y	10	*	*	*	*	450
SPP-P HF/12/X-Y	12	*	*	*	*	540
SPP-P HF/14/X-Y	14	*	*	*	*	630
SPP-P HF/16/X-Y	16	*	*	*	*	720
SPP-P HF/18/X-Y	18	*	*	*	*	810
SPP-P HF/20/X-Y	20	*	*	*	*	900
SPP-P HF/22/X-Y	22	*	*	*	*	990
SPP-P HF/24/X-Y	24	*	*	*	*	1080

www.kraintek.cz

Ultrazvukové žáříče



KRAINTEK, s. r. o.

PONORNÉ ULTRAZVUKOVÉ ZÁŘIČE - uchycení A



Typ	Počet PKE prvků	Pracovní frekvence 25 kHz	Pracovní frekvence 30 kHz	Pracovní frekvence 35 kHz	Pracovní frekvence 40 kHz	UZ výkon W
TSP-PS HF/2/X-Y	2	*	*	*	*	90
TSP-PS HF/4/X-Y	4	*	*	*	*	180
TSP-PS HF/6/X-Y	6	*	*	*	*	270
TSP-PS HF/8/X-Y	8	*	*	*	*	360
TSP-PS HF/10/X-Y	10	*	*	*	*	450
TSP-PS HF/12/X-Y	12	*	*	*	*	540
TSP-PS HF/14/X-Y	14	*	*	*	*	630
TSP-PS HF/16/X-Y	16	*	*	*	*	720
TSP-PS HF/18/X-Y	18	*	*	*	*	810
TSP-PS HF/20/X-Y	20	*	*	*	*	900
TSP-PS HF/22/X-Y	22	*	*	*	*	990
TSP-PS HF/24/X-Y	24	*	*	*	*	1080

PONORNÉ ULTRAZVUKOVÉ ZÁŘIČE - uchycení B



Typ	Počet PKE prvků	Pracovní frekvence 25 kHz	Pracovní frekvence 30 kHz	Pracovní frekvence 35 kHz	Pracovní frekvence 40 kHz	UZ výkon W
TSP-P HF/2/X-Y	2	*	*	*	*	90
TSP-P HF/4/X-Y	4	*	*	*	*	180
TSP-P HF/6/X-Y	6	*	*	*	*	270
TSP-P HF/8/X-Y	8	*	*	*	*	360
TSP-P HF/10/X-Y	10	*	*	*	*	450
TSP-P HF/12/X-Y	12	*	*	*	*	540
TSP-P HF/14/X-Y	14	*	*	*	*	630
TSP-P HF/16/X-Y	16	*	*	*	*	720
TSP-P HF/18/X-Y	18	*	*	*	*	810
TSP-P HF/20/X-Y	20	*	*	*	*	900
TSP-P HF/22/X-Y	22	*	*	*	*	990
TSP-P HF/24/X-Y	24	*	*	*	*	1080